



效率 / 經濟 / 精密



▲ 風控系統 (內部)



▲ 個別式送油泵浦



▲ 電控系統 (西門子PLC)



▲ 集中式送油泵浦



▲ 濾桶組



▲ 內過濾泵浦



▲ 製冷機



▲ 磁鐵過濾機



品質第一、客戶至上
過濾設備系列

* 由於本公司不斷研究改良，上述規格及設計特性若有變更，恕不另行通知。

FC-300

全自動高精密油冷卻過濾設備

Micron Filtration System



FARMAN MACHINERY IND. CO., LTD.

遠山機械工業股份有限公司

總公司：台中市大雅區中山五路27號

中科廠：台中市西屯區中部科學工業園區科園一路16號

TEL：(04)2566 5231 • 2566 5237 FAX：(04)2566 2049

Website：www.farman.com.tw

Email：farman55@ms41.hinet.net

DE-0582CN1008 04-2578797 CT201.206 1/00



遠山機械工業股份有限公司



過濾精度1 μ m

全球最先進的
過濾科技



▲ 過濾出的油質乾淨清澈，看不見任何雜質

▲ 切削油過濾前 / 過濾後

產品十大特點：

1. 使用葛蘭富泵浦。
2. 使用西門子控制器。
3. 擁有廣大的客戶群歷經多年24小時的產品考驗。
4. 依客戶需求設計一對一，一對二，一對多過濾設備。
5. 可完全收集錫泥，擁有極佳的過濾效果，過濾精度為1 μ m。
6. 研磨高速鋼刀具，可加裝磁鐵過濾機於過濾設備上。
7. 切削油黏度在4-5時，12000~15000小時更換濾心即可。
8. 可依客戶需求搭配油冷卻系統，2.5T，3T，5T油溫可控制在 \pm 1度或特殊溫度要求。
9. 業界唯一有二道錫泥收集區，增加過濾效能，延長濾心壽命。
10. 使用義大利製電磁閥，逆止閥與氣動軸閥。

FC-300A

規格：1600x1100x1500mm
 濾桶數：1
 過濾功能：140L/min
 容量：700L
 過濾精度：1 μ m
 內過濾泵浦：1
 送油泵浦：依客戶需求配置



FC-300A(L)

規格：1600x1300x1500mm
 濾桶數：1
 過濾功能：140L/min
 容量：900L
 過濾精度：1 μ m
 內過濾泵浦：1
 送油泵浦：依客戶需求配置



FC-300B

規格：2200x1500x1500mm
 濾桶數：2
 過濾功能：280L/min
 容量：1500L
 過濾精度：1 μ m
 內過濾泵浦：2
 送油泵浦：依客戶需求配置



FC-300C

規格：2600x1500x1500mm
 濾桶數：3
 過濾功能：420L/min
 容量：2000L
 過濾精度：1 μ m
 內過濾泵浦：3
 送油泵浦：依客戶需求配置



FC-2001

規格：1260x1150x540mm
 濾桶數：2
 過濾功能：80L/min
 容量：600L
 過濾精度：3 μ m
 內過濾泵浦：1
 送油泵浦：依客戶需求配置



◀ 單桶錫泥籃

切削油冷卻過濾設備能自動過濾，油溫自動冷卻控制，自動清除粉屑，即可將切削油保持的非常乾淨，確保機器的壽命及刀具的品質。



◀ 濾桶內部(濾心組)

過濾設備清洗時間可以設定，過濾系統可依客戶的需求，做不同的設計，一套設備可用於一部、二部、三部或多部機器，也可設計中央系統，供應整廠使用，從設計、安裝到維修全套服務。

